



Einschiebekühlpult mit Flaschensumpf O-ST1-1TAG - 1 Türe

Einschiebekühlpult O-ST1-1TAG mit Flaschensumpf und 1 Türe

Ausführung: - Standard Österreich - steckerfertig **Gehäuse:** - komplett Edelstahl - Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen - dicht verschweißte Bodenwanne **Isolierung:** - 40mm Polyurethan - Hartschaum **Sockel:** - 30mm hoch aus Chromstahl **Kältesystem:** - Umluftkühlung - Expansionsventil Einspritzung (kein Kapillarrohr) - zwangsbelüftetes Kälteaggregat, montiert im Aggregatsschacht - Umluftabtauung - automatische Verdunstertasse - geregelt über digitales Flatpanel Energiesparthermostat - beschichteter Umluft - Lammellenverdampfer - Tropfasse unter dem Verdampfer **Türelemente:** - mit durchgehender Griffleiste - umlaufende Magentdichtung verschraubt (leicht zu wechseln) - gesteckte Magnetdichtung auf Anfrage möglich **Flaschenkühlwanne ohne Ablauf (wahlweise links oder rechts):** - über dem Aggregat im Aggregatsschacht montiert - zweiseitige Kontaktbohrung - Steckrahmen - keine eigene Temperaturregelung (wird mitgekühlt) - Flaschensumpfmaße (BxTxH): 310 x 510 x 250mm - Flaschensumpf für 8 x 2 Literflaschen GN 1/1 **Technische Daten:** - Temperaturbereich: +2°C bis +10°C - bei UT von max. + 30°C und RF von 55% - Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953 - Kältemittel R 404a oder auf Wunsch R 134a - Kälteleistung bei VT - 10°C - 315 Watt - Leistungsaufnahme: 285 Watt - Energieverbrauch: 1,87 kW/24h - Spannung: 230 Volt 50 Hz - Maße Außenkorpus (BxTxH): 1100 x 680 x 850mm - Maße gekühlter Bereich (BxH): 690 x 820 mm - Schalldruck in 1 m Abstand: 52,2 dB(A) **WARTUNG DER KÜHLMASCHINE** Der Kondensator muss monatlich, je nach Verschmutzungsgrad, mit einem Staubsauger, einer Bürste oder einem Pinsel gereinigt werden. Für das Aggregat ist eine Luftzufuhr hinten und vorne UNBEDINGT notwendig. Bei Defekten durch Verschmutzung und Nichtbeachtung der erforderlichen Luftzufuhr kann keine Haftung für das Aggregat übernommen werden (**KEIN GARANTIEANSPRUCH**)! **Dieser Artikel ist auch GN - Ausführung und mit Sondermaßen lieferbar. Optionen wie Arbeitsplatte, Gläserdusche etc. auf Anfrage!**

Optionales Zubehör:

O-WANZ: Reinigungsanzeige bei Aggregatsverschmutzung (+ 515.00 EUR zzgl. MwSt.)

030 001: Bautiefe 580 mm (0.00 EUR zzgl. MwSt.)

FLS: ohne Flaschensumpf (Weinwanne) (-261.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 273.00 EUR** zzgl. MwSt.