

Einschiebekühlpult mit Flaschensumpf O-ST4-1T6LAG - 1 Türe + 6 Laden

Einschiebekühlpult O-ST4-1T6LAG mit Flaschensumpf, 1 Türe und 6 Schubladen

Ausführung:

- **Standard Österreich**
- steckerfertig

Gehäuse:

- komplett Edelstahl
- Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen
- dicht verschweißte Bodenwanne

Isolierung:

- 40mm Polyurethan - Hartschaum

Sockel:

- 30mm hoch aus Chromstahl

Kältesystem:

- Umluftkühlung
- Expansionsventil Einspritzung (kein Kapillarrohr)
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, montiert im Aggregatsschacht
- Umluftabtauung
- automatische Verdunstertasse
- geregelt über digitales Flatpanel Energiesparthermostat
- beschichteter Umluft - Lammellenverdampfer
- Tropfasse unter dem Verdampfer

Türelemente:

- mit durchgehender Griffleiste
- umlaufende Magnetdichtung verschraubt (leicht zu wechseln)
- gesteckte Magnetdichtung auf Anfrage möglich

Schubladen:

- FULTERER Teleskopauszüge - 3mm
- ausgelegt für 100 kg Belastung pro Schublade
- gelochte Seitenwände



- durchgehende Griffleiste
- Magnetdichtung verschraubt (leicht zu wechseln)
- gesteckte Magnetdichtung auf Anfrage möglich
- 1 Flaschentrennstab pro Schublade
- Schubladen-Außenmaße (BxTxH): 440 x 530 x 150mm
- Nutzhöhe der oberen Lade: 285mm
- Nutzhöhe der unteren Lade: 375mm

Die obere Schublade ist für 1/2 Literflaschen (z.B. Bierfl.) und die untere für 0,7 - 2 Literflaschen (z.B. Weinfl.)

Flaschenkühlwanne ohne Ablauf (wahlweise links oder rechts):

- über dem Aggregat im Aggregatschacht montiert
- zweiseitige Kontaktbohrung
- Steckrahmen
- keine eigene Temperaturregelung (wird mitgekühlt)
- Flaschensumpfmaße (BxTxH): 310 x 510 x 250mm
- Flaschensumpf für 8 x 2 Literflaschen GN 1/1

Technische Daten:

- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- bei UT von max. + 30°C und RF von 55%
- Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953
- Kältemittel R 404a oder auf Wunsch R 134a
- Kälteleistung bei VT - 10°C - 616 Watt
- Leistungsaufnahme: 477 Watt
- Energieverbrauch: 4,61 kW/24h
- Spannung: 230 Volt 50 Hz
- Maße Außenkorpus (BxTxH): 2650 x 680 x 850mm
- Maße gekühlter Bereich (BxH): 2240 x 820 mm
- Schalldruck in 1 m Abstand: 61,5 dB(A)

WARTUNG DER KÜHLMASCHINE

Der Kondensator muss monatlich, je nach Verschmutzungsgrad, mit einem Staubsauger, einer Bürste oder einem Pinsel gereinigt werden. Für das Aggregat ist eine Luftzufuhr hinten und vorne UNBEDINGT notwendig. Bei Defekten durch Verschmutzung und Nichtbeachtung der erforderlichen Luftzufuhr kann keine Haftung für das Aggregat übernommen werden **(KEIN GARANTIEANSPRUCH)!**

Dieser Artikel ist auch GN - Ausführung und mit Sondermaßen lieferbar.

Optionen wie Arbeitsplatte, Gläserdusche etc. auf Anfrage!

Optionales Zubehör:

FLS: ohne Flaschensumpf (Weinwanne) (-261.00 EUR zzgl. MwSt.)

030 14: Bautiefe 580 mm (0.00 EUR zzgl. MwSt.)

O-WANZ: Reinigungsanzeige bei Aggregatsverschmutzung (+ 515.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **6 704.00 EUR** zzgl. MwSt.

