

Fasskühler-Gehäuse GSF08 für 8 KEG Fässer

Fasskühler-Gehäuse GSF08 für 8 KEG Fässer ohne Kühlaggregat

Technische Daten: - Höhe 1106 mm Breite 1880 mm Tiefe 970 mm - Drehfuss 8-30 mm - Aussenmaterial: Alu - Zink 1.0242 - Innenmaterial: Alu - Zink 1.0242 - Wandstärke Isolierung: 56 mm - Anzahl der Türen: 2 - Bruttogewicht: 90 kg

Ausführung: - Außenkorpus Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt (1.0242) - Boden in Stahlblech, spezialbeschichtet grau (N2PVA genoppt) - Kältebrückenfreier Korpus - Nahtlose Druckschäumung 56mm - Einfache Selbstmontage im Modulbausystem - Korrosionsfreie, innenliegende Schnellspannverschlüsse - Abschließbare Türen - Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen - Von innen höhenverstellbare AusgleichsfüÙe - in verdeckter Ausführung - Aufnahme von Ø 425 mm KEG bzw. Ø 385 mm KEG Fässern - Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung - Lieferung ohne Kühlaggregat **OPTION - MASCHINENAUFSATZ**

Ausführung:

- Stecker fertig

- Aufsatzkühlgerät für Fasskühler - Stahlblech, Alu -Zink, versiegelt (1.0242) - Leistungsstark und vollhermisch geschlossen - Elektronische Steuerung - Digitale Temperaturanzeige - Abtauregelung - Automatische Tauwasserverdunstung - Separater Ein-/Ausschalter

Technische Daten:

- AußenmaÙe: (BxTxH): 670 x 420 x 340 mm - Temperatur: +2°C - 12°C / UT: 32°C / 60%

- Anschlußart: 230 Volt/250Watt - Innen- und Außenmaterial: Alu - Zink 1.0242 - Umluft Kühlung - Tauwasserverdunstung / automatische Abtauung

- Aggregat Luftgekühlt - Kälteleistung 500 Watt bei -10°C VT - Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

- Bruttogewicht: 27 kg

Optionales Zubehör:

428016: TF 9 Maschinenaufsatz (Aufsatzkühlgerät) (+ 1 285.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 591.00 EUR** zzgl. MwSt.

