

Schnellabkühler und Schockfroster SF 05 - 5xGN 1/1

FRIULINOX Schnellabkühler SF 05 - 5xGN 1/1

Ausführung:

- Premiumgerät, hergestellt in Italien
- Schnellabkühler und Schockfroster
- Edelstahl 3 seitig
- Außen und Innenmaterial: CNS
- Türrahmenheizung - Touch Screen-Steuerung - Kerntemperaturfühler - Für 5 x GN 1/1 oder 600 x 400 mm Bleche - Schnellabkühlzyklus +90°C bis +3°C - Schockfrosterzyklus +90°C bis -18°C - Kerntemperatur -18°C - Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus - 60 mm Energiespar-Isolierung - Hygieneausführung - Innenraum mit gerundeten Ecken - Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste - Türanschlag mittels Kit (optional) wechselbar - Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung - Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe von 125 mm bis max. 200 mm

Technische Daten: - Abmessungen außen(BxTxH): 790 x 720 x 850mm - Schnellabkühlung von +90°C bis -18°C - Einsatzbereich bei RF 40% und UT +40°C - Anschlusswert: 230 Volt - Leistung: 550 Watt - Abkühlleistung: 16 kg - Kältemittel: R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

- Klimaklasse 5
- Energieverbrauch Schockfrostung :0,20 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032
- Energieverbrauch Schnellabkühlung: 0,06 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032
- Wandstärke - Isolierung: 60 mm
- Kältemittelmenge 600 Gramm
- Bruttogewicht: 105 kg **Serienzubehör:** - Rostträger für 5 Stück GN 1/1

Optionales Zubehör:

828987: Kit für Türanschlag für Schnellabkühler / Schockfroster OSF 5 bis OSF 10 (+ 44.00 EUR zzgl. MwSt.)

828985: Rollensatz für Schnellabkühler / Schockfroster OSF 8 bis OSF 10 (+ 119.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **2 483.00 EUR** zzgl. MwSt.

