Kühltheke GS12SPS

Freikühltheke GS12SPS mit gebogener Frontkippscheibe

Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann

somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden.

Ausführung:
- Stecker fertig

- Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas

- Rückschiebescheiben aus Acrylglas

- Außenmaterial: Seitenteile ABS-Kunststoff, Front Stahlblech RAL 7015
- Innenmaterial: Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl

- stille Kühlung

- Automatische Abtauung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 715 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung

- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar

- Aggregat im Servicefall herausziehbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:
- Abmessungen (BxTxH): 1205 x 1130 x 1350mm
- Auslagentiefe 710 mm

- Temperaturbereich von +1°C bis +10°C

© DEKA E-COMMERCE GMBH

- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 651 Watt

- Kältemittel / GWP: R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,65 m²

- Energieeffizienzklasse: C

- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G

- Energieverbrauch im Jahr 1865 kWh

- Energieeffizienzindex EEI 23

- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

- Temperaturklasse H1

- Licht-Energieeffizinzklasse C

- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Aggregat luftgekühlt

- Kältemittelmenge: 100 Gramm

- Nettogewicht: 150 kg

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen

und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorauskasse: **1 946.00 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH