



Einschiebekühlpult mit Flaschensumpf O-ST1-2LAG - 2 Laden - 1100x680x850mm

Einschiebekühlpult O-ST1-2LAG mit Aggregatschacht, Flaschensumpf und zwei Schublade (Made in Austria)

Ausführung:

- Standard Österreich
- steckerfertig

Gehäuse:

- komplett Edelstahl
- Bedienungsseite Chromnickelstahl geschliffen
- dicht verschweißte Bodenwanne

Isolierung:

- 40mm Polyurethan - Hartschaum

Sockel:

- 30mm hoch aus Chromstahl

Kältesystem:

- Umluftkühlung
- Expansionsventil Einspritzung (kein Kapillarrohr)
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat, montiert im Aggregatsschacht
- Umluftabtauung
- automatische Verdunstertasse
- geregelt über digitales Flatpanel Energiesparthermostat
- beschichteter Umluft - Lammellenverdampfer
- Tropftrasse unter dem Verdampfer

Schublade:

- FILTERER Teleskopauszüge - 3mm
- ausgelegt für 100 kg Belastung pro Schublade
- gelochte Seitenwände

- durchgehende Griffleiste
- Magnetsichtung verschraubt (leicht zu wechseln)
- gesteckte Magnetsichtung auf Anfrage möglich
- 1 Flaschentrennstab pro Schublade
- Schubladen-Außenmaße (BxTxH): 440 x 530 x 150mm
- Nutzhöhe der oberen Lade: 285mm
- Nutzhöhe der unteren Lade: 375mm

Die obere Schublade ist für 1/2 Literflaschen (z.B. Bierfl.) und die untere für 0,7 - 2 Literflaschen (z.B. Weinfl.)

Flaschenkühlwanne ohne Ablauf (wahlweise links oder rechts):

- über dem Aggregat im Aggregatschacht montiert
- zweiseitige Kontaktbohrung
- Steckrahmen
- keine eigene Temperaturregelung (wird mitgekühlt)
- Flaschensumpfmaße (BxTxH): 310 x 510 x 250mm
- Flaschensumpf für 8 x 2 Literflaschen GN 1/1

Technische Daten:

- Temperaturbereich: +2°C bis +10°C
- bei UT von max. + 30°C und RF von 55%
- Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953
- Kältemittel R 404a oder auf Wunsch R 134a
- Kälteleistung bei VT - 10°C - 315 Watt
- Leistungsaufnahme: 285 Watt
- Energieverbrauch: 1,87 kW/24h
- Spannung: 230 Volt 50 Hz
- Maße Außenkorpus (BxTxH): 1100 x 680 x 850 mm
- Maße gekühlter Bereich (BxH): 690 x 820 mm
- Schalldruck in 1 m Abstand: 52,2 dB(A)

WARTUNG DER KÜHLMASCHINE

Der Kondensator muss monatlich, je nach Verschmutzungsgrad, mit einem Staubsauger, einer Bürste oder einem Pinsel gereinigt werden. Für das Aggregat ist eine Luftzufuhr hinten und vorne UNBEDINGT notwendig. Bei Defekten durch Verschmutzung und Nichtbeachtung der erforderlichen Luftzufuhr kann keine Haftung für das Aggregat übernommen werden (**KEIN GARANTIEANSPRUCH!**)

Dieser Artikel ist auch GN - Ausführung und mit Sondermaßen lieferbar.

Optionen wie Arbeitsplatte, Gläserdusche etc. auf Anfrage!

Optionales Zubehör:

030 002: Bautiefe 580 mm (0.00 EUR zzgl. MwSt.)

OAGG: ohne Aggregat (-159.00 EUR zzgl. MwSt.)

OAGGSCH: ohne Aggregatschacht mit Expansionsventil - Breite 690mm (-530.00 EUR zzgl. MwSt.)

FLS: ohne Flaschensumpf (Weinwanne) (-106.00 EUR zzgl. MwSt.)

O-WANZ: Reinigungsanzeige bei Aggregatsverschmutzung (+ 297.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 257.00 EUR** zzgl. MwSt.

