

Schnellabkühler und Schockfroster Chilly 1- 3x GN 1/1

FRIULINOX Schockfroster Chilly 1 - 3x GN 1/1 Längseinschub

Die einfach zu bedienende Steuereinheit GO, die hohe Kälteleistung, der niedrige Energieverbrauch und die automatische Aufbewahrungsfunktion am Ende des Arbeitszyklus, machen aus dem Friulinox-Chilly einen vielseitigen und zuverlässigen Schnellabkühler und Schockfroster für Gastronomie und Gewerbe. Ausführung: - Premiumgerät hergestellt in Italien - Edelstahl - Schnellabkühler / Schockfroster - Außen- und Innenmaterial: CNS - Umluftkühlung - Tauwasserverdunstung - Manuelle Abtauung - CNS 18/10 vierseitig - Microprozessorsteuerung - Bedienerfreundliche Drucktastensteuerung - 99 Programmspeicherplätze - Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard" - Kerntemperaturfühler - Schnellabkühlzyklus +90°C bis +3°C - Schockfrosterzyklus +90°C bis -18°C - Kerntemperatur -18° C - Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus - 40 mm Isolierung - Hygieneausführung - Innenmaterial CNS 18/10 - Innenraum mit gerundeten Ecken - Aufgesetzter Edelstahlstangengriff - Türrahmenheizung - Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung - Höhenverstellbare Ausgleichsfüße **Technische Daten:** - Abmessungen außen (BxTxH): 560 x 700 x 520mm - Abmessungen innen (BxTxH): 330 x 600 x 275mm - Anschlusswert: 230 Volt - Leistung: 587 Watt - Abkühlleistung: 8 kg - Schockfrosterleistung: 5 kg - Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150 - Kälteleistung: 487 Watt bei VT -25° C und Kondtemp. +45°C - Energieverbrauch Schnellabkühlung: 0,0825 kWh je kg Lebensmittel nach EN 17032 - Energieverbrauch Schockfrosterung: 0,2739 kWh je kg Lebensmittel nach EN 17032 - Klimaklasse 5 (+40 °C bis +40 °C UT) - 40 mm Isolierung - Bruttogewicht: 52 kg **Serienzubehör:** - Rostträger für 3 x GN 1/1 Längseinschub

Preis per Vorkasse: **2 672.00 EUR** zzgl. MwSt.

