Glastürkühlschrank GS 4020

Glastürkühlschrank GS 4020

Technische Daten: - Abmessungen außen in mm (BxTxH): 600 x 600 x 1850 - Temperaturbereich von +2°C bis +8°C und RF 55 % bei UT +30°C - Bruttoinhalt: 361 Liter - Anschlusswert: 230 Volt / 130 Watt - Aussenmaterial: pulverbeschichtetes weißes Stahlblech - Innenmaterial: weißer ABS Kunststoff - Umluftkühlung - Tauwasserverdunstung - Automatische Abtauung - Kältemittel: R 600a (Isobutan)/GWP3 - Anzahl der Türen: 1 - Höchste Ø Fachtemperatur +10 °C - Niedrigste Ø Fachtemperatur +2 °C - Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,75 m² - Energieverbrauch im Jahr 773 kWh - Energieeffizienzklasse B - Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G - Energieeffizienzindex EEI 14,8 - Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF) - Temperaturklasse H2
- EU-Label Verordnung 2019/201

- Herstellerkennung: KBS 402 GU
- Bruttogewicht: 74 kg **Serienzubehör:** - 3 weiße Roste - 1 weißer Bodenrost - Tür mit Schloss **Ausführung:** - Umluft Gewerbekühlschrank mit Glastür - Glastürkühlschrank - Rückwandverdampfer - Fugenloser Kunststoffinnenbehälter - Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand - Digitale Temperaturanzeige - Manuelles Thermostat - Innenbeleuchtung separat schaltbar - 45 mm Isolierung - Umluftkühlung - Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss - Massiver Edelstahl-Stangengriff - Türanschlag rechts, wechselbar - Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung - Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße - Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Optionales Zubehör:
838976: Rost (+ 30.00 EUR zzgl. MwSt.)
56: Umbauarbeiten auf Linksanschlag (+ 115.00 EUR zzgl. MwSt.)
999027: Höhenverstellbare Füße (Satz = 4 Stück) 90mm bis 110mm zur bauseitigen Montage (+ 52.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **752.00 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH