



Aufsatzkühlvitrine GS-VU2060

Aufsatzkühlvitrine GS-VU2060 - 4-seitig verglast zum Einbau in Arbeitsplatten

Ausführung:

- Abmessungen Glasaufbau (BxTxH): 625 x 610 x 540mm
- Lichte Maße der Türöffnung (BxH): 230 x 405mm
- Ausschnittsmaß (BxT): 600 x 560mm
- Ausschnittsmaß für Bedienelement (BxH): 100 x 120mm
- Temperaturbereich von +6°C bis +12°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 350 Watt
- Außenmaterial: CNS
- Innenmaterial: CNS
- Kühlung: Umluft
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Anzahl der Türen: 2 Schiebetüren
- Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatten oder Schrankkorpus abnehmbar, und bis max. 50cm vom Gerät platzierbar
- 14mm Isolierverglasung, dreiseitig
- Digital Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- Bedienerseitige Schiebetüren mit 14mm Isolierverglasung

- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden

- Bruttogewicht: 80kg

Serienzubehör:

- 1 höhenverstellbare Glasablage

Wichtiger Hinweis:

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt von 600 x 560 mm vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschinenfach herausgeschraubt und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Ausschnitt muss B:100 mm und H 120 mm betragen. Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350cm² bei geschlossenen Unterbauten auszulegen.

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Selbstbedienungsklappen

- Außenmaße: (BxH) 568 x 455mm
- Innemaße: (BxH) 503x193mm



- 30 mm umlaufendes Rahmenprofil aus CNS
- Klappen aus Kunststoff, Materialstärke 6 mm
- verchromter Griff

Optionales Zubehör:

27001: Selbstbedienungsklappen (+ 405.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 340.00 EUR** zzgl. MwSt.

