

Aufsatzkühlvitrine GS-VU2080

Aufsatzkühlvitrine GS-VU2080 - 4-seitig verglast zum Einbau in Arbeitsplatten

Ausführung:

- Abmessungen Glasaufbau (BxTxH): 825 x 610 x 540mm
 - Lichte Maße der Türöffnung (BxH): 330 x 405mm
 - Ausschnittsmaß (BxT): 600 x 560mm
 - Ausschnittsmaß für Bedienelement (BxH): 100 x 120mm
 - Temperaturbereich von +6°C bis +12°C
 - Anschlusswert: 230 Volt / 350 Watt
 - Außenmaterial: CNS
 - Innenmaterial: CNS
 - Kühlung: Umluft
 - Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
 - Anzahl der Türen: 2 Schiebetüren
 - Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatten oder Schrankkorpus abnehmbar, und bis max. 50cm vom Gerät platzierbar
 - 14mm Isolierverglasung, dreiseitig
 - Digital Temperaturanzeige
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Automatische Abtauung
 - Tauwasserverdunstung
 - Innenbeleuchtung
 - Bedienerseitige Schiebetüren mit 14mm Isolierverglasung
-
- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
-
- Bruttogewicht: 90kg

Serienzubehör:

- 1 höhenverstellbare Glasablage

Wichtiger Hinweis:

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte ist ein Ausschnitt von 600 x 560 mm vorzusehen. Die Bedienelemente können aus dem Maschienenfach herausgeschraubt und bis zu 50 cm entfernt in den Schrankkorpus eingebaut werden. Der dafür benötigte Ausschnitt muss B:100 mm und H 120 mm betragen. Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350cm² bei geschlossenen Unterbauten auszulegen.

OPTIONALES ZUBEHÖR:



Selbstbedienungsklappen

- Außenmaße: (BxH) 768 x 455mm
- Innemaße: (BxH) 340x193mm
- 30 mm umlaufendes Rahmenprofil aus CNS
- Klappen aus Kunststoff, Materialstärke 6 mm
- verchromter Griff

Optionales Zubehör:

27002: Selbstbedienungsklappen (+ 649.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **2 557.00 EUR** zzgl. MwSt.

