RIEBER thermoport® K 1000 umluftbeheizt-orange

RIEBER thermoport® K 1000 umluftbeheizt-orange

Ausführung:
- Leichter, robuster, porenfreier Kunststoff.
- Aus langlebigem, schlagfestem und lebensmittelechtem Polypropylen.
- Korpus & Tür in Sandwichkonstruktion, fugenlos geschäumt, verwindungssteif, höchste Stabilität.
- Hervorragend isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.

- Dampfschieber für Feuchtigkeitsregulierung.

- Austauschbare Türoptionen (Tür neutral/umluftbeheizt) für maximale Funktionsflexibilität.
- Ergonomische, einklappbare Griffe und hochwertige Bu?gelverschlu?sse.
- Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).
- Bodenschutzschienen & alle geschraubten Teile austauschbar.
- Alle Griffe, Kufen, Scharniere & Verschlüsse aus hochfestem PA 6 GF 30.
- Herausnehmbares Heizelement, aushängbare Tür, schnelle und einfache Reinigung.
- Ohne Heizung spu?lmaschinentauglich bis +90 °C und strahlwassergeschützt (IPX5).

Technisch Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 688 x 435 x 561mm

- Fassungsvermögen mit GN Behältern: 52 Liter

- 12 Auflagesicken / Auflageabstand: 36mm

- Einsatzbereich von -20°C bis +100°C

- Heizbereich von +20°C bis max. +85°C

- Nennspannung: 1N AC 230 V 50/60 Hz
- Anschlusswert: 810 Watt
- Steckerart: Schukostecker (Typ F)

© DEKA E-COMMERCE GMBH

- Kabelart: glattes Kabel
- Kabellänge: 2000 mm
- Schutzart: IPX4
- Umluft Heizung

- Gewicht: 17,6 kg
- Made in Germany

Auch in schwarz erhältlich!

Optionales Zubehör:
85020424: Thermoport 1000 KB - schwarz (0.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **1 079.92 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH