

Schnellabkühler und Schockfroster SF 08 - 8xGN 1/1

FRIULINOX Schnellabkühler SF 08 - 8xGN 1/1

Ausführung: - Premiumgerät hergestellt in Italien - Edelstahl - Schnellabkühler - Außen- und Innenmaterial: CNS - Umluftkühlung - Tauwasserverdunstung - Manuelle Abtauung - Edelstahl 3 seitig - Türrahmenheizung - Touch Screen-Steuerung - Kerntemperaturfühler - Für 8 x GN 1/1 oder 600 x 400 mm Bleche - Schnellabkühlzyklus +90°C bis +3°C - Schockfrostartzyklus +90°C bis -18°C - Kerntemperatur -18° C - Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus - 60 mm Energiespar-Isolierung - Hygieneausführung - Innenraum mit gerundeten Ecken - Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste - Türanschlag mittels Kit (optional) wechselbar - Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung - Höhenverstellbare Ausgleichsfüße von 125 mm bis max. 200 mm **Technische Daten:** - Abmessungen (BxTxH): 790 x 806 x 1290mm - Schnellabkühlung von +90°C bis -18°C - RF 40% bei UT +40°C - Anschlusswert: 230 Volt - Leistung: 713 Watt - Abkühlleistung: 22 kg - Kältemittel: R 290(Propan)/GWP3 - Kälteleistung: 1300 Watt
- Energieverbrauch Schnellabkühlung: 0,05 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032

- Energieverbrauch Schockfrostart :0,13 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032

- Klimaklasse 5

- Kälteleistung: 1180 W

- Wandstärke - Isolierung: 60 mm - Bruttogewicht: 150 kg **Serienzubehör:** - Rostträger für 8 Stück GN 1/1 - oder für 600 x 400 mm Bleche

Optionales Zubehör:

828985: Rollensatz für Schnellabkühler / Schockfroster OSF 8 bis OSF 10 (+ 117.00 EUR zzgl. MwSt.)

828987: Kit für Türanschlag für Schnellabkühler / Schockfroster OSF 5 bis OSF 10 (+ 44.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 322.00 EUR** zzgl. MwSt.

