

Schockfroster für Speiseeis GSR12 SA - EN 60x40cm

Schockfroster für Speiseeis GSR12 SA - EN 60x40cm

Ausführung:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster
- Außenmaterial 3seitig CNS 18/10, Innenmaterial CNS
- 5" Touchscreen-Steuerung, bedienerfreundlich
- 100 Programme programmierbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich von +/-0°C bis -18°C
- Verdampfertemperatur bis -30° C
- HACCP fähig
- Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard"
- Kerntemperaturfühler, beheizt und herausnehmbar
- Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Hygieneausführung
- Rostabstand 70 mm
- Verdampfer beschichtet
- Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel



- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Auflageschienen und Rasterleisten sind ohne Werkzeug herausnehmbar
- Türrahmenheizung
- Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS

Technische Daten:

- Geräteanschlussart: Stecker fertig
- Aufstellart / Montage: Standgerät, Sockelbau, Sockelbaufähig
- Abmessungen außen (BxTxH): 790 x 870 x 1460mm
- Abmessungen innen (BxTxH): 670 x 450 x 730mm
- Kerntemperatur: -18°C bei RF 40 % und UT +40°C
- Temperaturbereich: 0° bis -18°C
- Anschlusswert: 230 Volt
- Leistung: 1606 Watt
- Außenmaterial und Innenmaterial: CNS
- Umluft Kühlung
- Tauwasserverdunstung
- Manuelle Abtauung
- Schockfroastleistung: 25 kg
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kälteleistung: 1212 Watt bei VT-25°C und Kondensatortemperatur +45°C
- Energieverbrauch Schockfrostung 0,219 kWh je KG Lebensmittel nach EN 17032
- Klimaklasse 5

- Wandstärke - Isolierung: 60 mm

- Kältemittelmenge 1300 Gramm
- Türanschlag : rechts
- Anzahl der Türen: 1
- Bruttogewicht: 190 kg

Serienzubehör:

- 3 Stück CNS - Roste, 600 x 400mm



Bestückungsmöglichkeiten:

- 12 Eisschalen 5 Liter

EISSCHALEN SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

Preis per Vorkasse: **5 298.00 EUR** zzgl. MwSt.

