

Aufsatzkühlvitrine GS-LS10

Aufsatzkühlvitrine GS-LS10 mit zwei Glasschiebetüren

Ausführung:

- 4-seitig isolierverglast
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Front, Seite und Rückseite aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 2 bedienseitige Glasschiebetüren
- 70% Luftfeuchtigkeit
- Umluftkühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 800 x 438 x 734mm
- Temperaturbereich: +4°C bis +10°C
- Einsatzbereich RF 60% bei UT +25°C

- Bruttoinhalt: 100 Liter

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,24 m²
- Anschlusswert: 230 Volt / 320 Watt
- Außenmaterial: Aluminium / CNS
- Innenmaterial: CNS

- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kältemittelmenge: 80 Gramm
- Energieverbrauch im Jahr 979 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzindex EEI 26
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Anzahl Türen: 2 Glasschiebetüren
- Nettogewicht: 72 kg

Serienzubehör:



- 1 Abstellfläche 685 x 292mm

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.

Preis per Vorkasse: **2 463.00 EUR** zzgl. MwSt.

