



Aufsatzkühlvitrine GS-LS20

Aufsatzkühlvitrine GS-LS20 mit zwei Glasschiebetüren

Ausführung: - 4-seitig isolierverglast - Elektronische Steuerung - Digitale Temperaturanzeige - Front, Seite und Rückseite aus CNS - Innenbeleuchtung
- 2 bedienseitige Glasschiebetüren - 70% Luftfeuchtigkeit - Umluftkühlung - Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe **Technische Daten:** -
Abmessungen (BxTxH): 1000 x 438 x 934mm - **Temperaturbereich:** +4°C bis +10°C - **Einsatzbereich RF 60% bei UT +25°C**
- Bruttoinhalt: 200 Liter

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,49 m²

- Anschlusswert: 230 Volt / 320 Watt - Außenmaterial: Aluminium / CNS - Innenmaterial: CNS

- Kältemittel / GWP: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kältemittelmenge: 80 Gramm

- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G

- Energieverbrauch im Jahr 1106 kWh - Energieeffizienzklasse C - Energieeffizienzindex EEI 28 - Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF) - EU-Label Verordnung 2019/2018

- Anzahl Türen: 2 Glasschiebetüren

- Gewicht: 90 kg **Serienzubehör:**

- 2 Abstellflächen 899 x 292mm

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.

Preis per Vorauskasse: **2 595.00 EUR** zzgl. MwSt.