

Mehrzweckvitrine GS-DC0750

Mehrzweckvitrine GS-DC750 mit stiller Kühlung

ACHTUNG: SYMBOLFOTO (FAHRGESTELL ALS OPTIONALES ZUBEHÖR) Ausführung: - Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas - 1 Glas-Zwischenetage (139mm tief) - Verdampferabdeckung aus CNS - Digitale Temperaturanzeige - Elektronische Temperaturregelung - Automatische Abtauung - Tauwasserverdunstung - Rückschiebescheiben aus Acrylglas - Innenbeleuchtung - Schneidbrett (228mm tief) - Kühlaggregat unter dem Gerät hängend **Technische Daten:** - Abmessungen (BxTxH): 756 x 790 x 810mm - Temperaturbereich: +2°C bis +4°C - RF 60% bei UT +25°C - Anschlusswert: 230 Volt / 170 Watt - Stille Kühlung - Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3 - Kältemittelmenge: 70 Gramm - Innenbeleuchtung - Ausstellungsfläche: 0.37m²

- Klimaklasse 3

- Nettogewicht: 84 kg **Serienzubehör:** - Glas-Zwischenetage (139mm tief) - Rückschiebescheiben aus Acrylglas **Auch mit gebogenem Glasaufbau lieferbar!**

OPTIONALES ZUBEHÖR: Fahrgestell - Zerlegter Bausatz für Selbstmontage

- Abmessungen: 550 x 700 x 600mm

- Außenmaterial: Stahlblech schwarz

- Serienzubehör: 4 Rollen

Optionales Zubehör:

23105078: Fahrgestell zerlegt, zur Selbstmontage - Höhe inklusive Fahrgestell 1365mm (+ 246.00 EUR zzgl. MwSt.)

23114076: Mehrzweckvitrine GS-DC750C mit gebogenem Glasaufbau (+ 12.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 999.00 EUR** zzgl. MwSt.

