Mehrzweckvitrine GS-DC0750

Mehrzweckvitrine GS-DC750 mit stiller Kühlung

ACHTUNG: SYMBOLFOTO (FAHRGESTELL ALS OPTIONALES ZUBEHÖR)

Ausführung:
- Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas
- Innenbeleuchtung
- Schneidbrett (228mm tief)
- Kühlaggregat unter dem Gerät hängend

Technische Daten:
- Abmessungen (BxTxH): 756 x 790 x 810mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +4°C
- RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 170 Watt
- Stille Kühlung
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 70 Gramm
- Innenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche: 0.37m²

- Klimaklasse 3

- Nettogewicht: 84 kg

Serienzubehör:
- Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas

© DEKA E-COMMERCE GMBH

Auch mit gebogenem Glasaufbau lieferbar!

OPTIONALES ZUBEHÖR: Fahrgestell
- Zerlegter Bausatz für Selbstmontage

- Abmessungen: 550 x 700 x 600mm

- Außenmaterial: Stahlblech schwarz

- Serienzubehör: 4 Rollen

Optionales Zubehör:
23105078: Fahrgestell zerlegt, zur Selbstmontage - Höhe inklusive Fahrgestell 1365mm (+ 192.00 EUR zzgl. MwSt.)
23114076: Mehrzweckvitrine GS-DC750C mit gebogenem Glasaufbau (0.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **1 895.00 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH