# Mehrzweckvitrine GS-DC2000

## Mehrzweckvitrine GS-DC2000 mit stiller Kühlung

**ACHTUNG: SYMBOLFOTO (FAHRGESTELL ALS OPTIONALES ZUBEHÖR)**

**Ausführung:**

- Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130mm
- 1 Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben

- Innenbeleuchtung

- Außen und Innen aus CNS

- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 Granitgrau lackiert
- Schneidbrett (380mm tief)

- Kühlaggregat unter dem Gerät hängend

- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

**Technische Daten:**
- Abmessungen (BxTxH): 1972 x 790 x 810mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +4°C
- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 380 Watt
- Stille Kühlung
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 100 Gramm

- Klimaklasse 3




© DEKA E-COMMERCE GMBH

- Innenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche: 1,079m²
- Bruttogewicht: 156 kg

**Serienzubehör:**
- Glas-Zwischenetage (139mm tief)
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas

**Auch mit gebogenem Glasaufbau lieferbar!**

**OPTIONALES ZUBEHÖR: Fahrgestell**
**-** Zerlegter Bausatz für Selbstmontage

- Abmessungen: 1850 x 700 x 600mm

- Außenmaterial: Stahlblech schwarz

- Serienzubehör: 4 Rollen

**Optionales Zubehör:**
23135203: Fahrgestell zerlegt, zur Selbstmontage - Höhe inklusive Fahrgestell 1365mm (+ 308.00 EUR zzgl. MwSt.)
23114201: Mehrzweckvitrine mit GS-DC2000C gebogenem Glasaufbau (+ 52.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **2 639.00 EUR** zzgl. MwSt.




© DEKA E-COMMERCE GMBH