



## Aufsatz Mehrzweckvitrine GS-BA130

### Aufsatz Mehrzweckvitrine GS-BA130 mit stiller Kühlung

#### Ausführung:

- Stecker fertig
- Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas - Außenmaterial: weiß pulverbeschichtetes Stahlblech - Innenmaterial: CHR

- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahlschneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
- Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar
- Technische Daten:** - Abmessungen (BxTxH): 1300 x 945 x 730mm - Temperaturbereich: +2°C bis +10°C - Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C - Anschlusswert: 230 Volt / 50 Hz / 228 Watt - Außenmaterial: weiß pulverbeschichtetes Stahlblech - Innenmaterial: CHR - stille Kühlung - Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3 - Kältemittelmenge: 90 Gramm
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,57 m²
- Energieverbrauch im Jahr 1278 kWh
- Energieeffizienzklasse E



- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
  - Energieeffizienzindex EEI 51,7
  - Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
  - Temperaturklasse M1
  - Licht-Energieeffizienzklasse A
  - EU-Label Verordnung 2019/2018
- Kälteleistung: 240 Watt bei VT -15°C - LED - Innenbeleuchtung - Ausstellungsfläche: 0.67m² - Bruttogewicht: 80 kg

**Serienzubehör:** Rückschiebescheiben

**Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler**

Preis per Vorkasse: **1 348.00 EUR** zzgl. MwSt.