



Aufsatz Mehrzweckvitrine GS-BA150

Aufsatz Mehrzweckvitrine GS-BA150 mit stiller Kühlung

Ausführung:

- Stecker fertig
- Gebogene Panorama-Frontkippescheibe aus gehärtetem Glas - Außenmaterial: weiß pulverbeschichtetes Stahlblech - Innenmaterial: CHR

- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- LED-Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahlschneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
- Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut

- Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten: - Abmessungen (BxTxH): 1500 x 945 x 730mm - Temperaturbereich: +2°C bis +10°C - Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C - Anschlusswert: 230 Volt / 50 Hz / 232 Watt - stille Kühlung - Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kältemittelmenge: 100 Gramm

- Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,67 m²

- Energieverbrauch im Jahr 1278 kWh

- Energieeffizienzklasse D



- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
 - Energieeffizienzindex EEI 48,8
 - Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
 - Temperaturklasse M1
 - Licht-Energieeffizienzklasse A
 - EU-Label Verordnung 2019/2018
-
- Kälteleistung: 240 Watt bei VT -10°C - LED - Innenbeleuchtung - Ausstellungsfläche: 0.77m² - Bruttogewicht: 96 kg

Serienzubehör: Rückschiebescheiben

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorkasse: **1 430.00 EUR** zzgl. MwSt.

