



Saladette GSSG908 mit geradem Glasaufbau

Saladette GSSG908 mit geradem Glasaufbau für 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 bis zu 150mm Tiefe

Technische Daten:

- oder 2xGN1/2 + 4xGN1/4 + 3xGN1/6 (Tiefe 150 mm)
- Steckerfertig
- Abmessungen (BxTxH): 900 x 700 x 1345mm
- elektrischer Anschluss: 230 Volt - max. Leistungsaufnahme: 230 Watt
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C bei RF 60% und UT +38°C
- Wandstärke Isolierung: 45mm
- Anzahl Türen: 3 Türen
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/GWP 3
- Bruttoinhalt: 246 Liter
- Bruttogewicht: 90 kg **Serienzubehör:** - 5 Zwischenstege - 1 weißer rilsanierter Rost pro Tür - 2 Paar kippsichere Auflagenschienen pro Tür - Schneidbrett aus Polyethylen **Ausführung:** - Stecker fertig - 3 seitig eingeschäumter Verdampfer - Elektronische Steuerung - Elektronische Digitalanzeige - Beleuchteter Ein-/Ausschalter - Visuelle Alarmanzeige - Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluft Kühlung
- Aggregat: luftgekühlt
- Boden als Wanne ausgebildet - mittiger Tauwasserablauf - Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung - Abschließbare Maschinenfachblende - Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung **GN-BEHÄLTER SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!**

Optionales Zubehör:

828962: Rahmen gefertigt aus Edelstahl Höhe 75 mm (+ 319.00 EUR zzgl. MwSt.)

837549: Bodenrost (+ 33.00 EUR zzgl. MwSt.)

90023: Rost (+ 35.00 EUR zzgl. MwSt.)

90022: Auflagenschienenpaar (+ 37.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **836.00 EUR** zzgl. MwSt.