



Stopfer-Deckentiefkühlaggregat SAD-TK 12

Umluft-Stopfer-Tiefkühlaggregat SAD-TK 12 für den Deckeneinbau bis max. 8,3m³

Ausführung:

- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Blech mit Epoxidpulver-Besichtung
- Fronseite des Gehäuses leicht zu öffnen
- Schneller Zugriff auf die Komponenten für Wartungszwecke
- Hermetischer Verdichter mit thermischen Überlastschutz
- Verdampfer als Cu/Alu Lamellenwärmetauscher
- Kondensator mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Luftgekühlte Kondensatoren
- Automatische Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer
- Elektronische Steuerung
- Hochdruckpressomat
- 5m Anschlußkabel
- Türrahmenheizung mit 2,5m Kabel
- Türkontaktschalter mit 2,5m Kabel
- Kühlzellenlicht mit 2,5m Kabel
- Tauwasserverdunsterschale
- Befestigungskit und Überlaufrohr

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 930 x 1000 x 480mm
- Temperaturbereich: -15° bis -20°C bei RF 60% und UT 32°C
- elektrischer Anschluss: 280 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 0,802 kW
- Stromaufnahme: 4,91 A
- Umluft Kühlung
- Außenmaterial: verzinktem Blech
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- für Kühlräume bis zu max. 8,3m³ geeignet
- Bruttogewicht: 109 kg
- Made in Italy by Tecnoblock

Optionales Zubehör auf Anfrage:

- Ölsumpfheizung



- Zusätzliches Magnetventil für niedrige Umgebungstemperaturen

Außenaufstellung nur mit geeignetem Wetterschutz und unter Verwendung des optionalen Zubehörs.

Preis per Vorkasse: **3 000.00 EUR** zzgl. MwSt.