Gläserspülmaschine EUROTEC 1404/230V

Gläserspülmaschine EUROTEC 1404/230V

Ausführung:
- Elektronische Steuerung
- Doppelwandige Konstruktion
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
- Aquastopp
- Quick-Ready Schnell-Aufheizfunktion
- Sanftanlauf
- Energy-Save
- Double-Flow Pumpe
- Boilersicherheitsthermostat
- Automatische Wasserniveauregulierung
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Exclusivtür
- Tiefgezogene Korbschienen
- Servicefreundliche Smart Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
- Selbstdiagnose-System
- Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
- Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
- Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:
- Außenmaße (BxTxH): 466 x 556 x 695mm
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
- max. Leistungsaufnahme: 3,5 kW
- Korbmaß: 400 x 400mm
- Gläsereinschubhöhe: 300mm

- Waschzyklus: 90 / 120 / 150 Sekunden + 2 Spezialprogramme

- Waschtemperatur bis 60°C

© DEKA E-COMMERCE GMBH

- Nachspültemperatur bis 65°C

- Boilerheizung: 3 kW

- Boilerart: Druckunabhängig

- Tankheizung: 1 kW

- Tankinhalt: 8 Liter

- Boilerinhalt: 3 Liter

- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2 Liter bei2 bar Wasserdruck
- Körbe: 40 / 30 / 24 pro Stunde bei 50°C Wasser Eingangstemperatur und 2 bar
- **WENN MÖGLICH AN WARMWASSER (55°C) ANSCHLIESSEN**
- Nachspülmitteldosiergerät
- Reinigerdosiergerät
- Bruttogewicht: 45 kg

Serienzubehör:
- 2 Körbe aus Kunststoff 400x400x150 mm
- 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!

Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.

Wir empfehlen Spülmittel der Firma:
Hagleitner Hygiene International GmbH
Homepage: www.hagleitner.com
Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.

Optionales Zubehör:
20122010: mit Ablaufpumpe (+ 112.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **1 663.00 EUR** zzgl. MwSt.

www.gastro-star.at © DEKA E-COMMERCE GMBH