



Panoramakühlvitrine GS-CB

Panoramakühlvitrine GS-CB mit 2 höhenverstellbaren Glasetagen

Ausführung:

- 5-seitig Isolierverglaste Umluft Panoramakühlvitrine
- Für die Präsentation von Kuchen
- Außenmaterial: Glas, Kunststoff und Edelstahl
- Innenmaterial: Glas und Edelstahl
- 2 höhenverstellbare Glasetagen mit CNS Auflegewinkel
- 1 Glasablage BxT 800x311mm
- 1 Glasablage BxT 800x371mm
- Glasetagen mit horizontalen LED-Linien beleuchtet
- Auslageboden aus Milchglas mit 2 LED-Linien hinterleuchtet
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Separat schaltbare Beleuchtung
- Umluft Kühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- 4 Rollen, 2 davon mit Feststellbremse

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 915 x 675 x 1210mm
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- Anschlusswert 230 Volt / 475 Watt
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Luftschallemissionsklasse D



- Luftschallemission 60 dB
- Bruttoinhalt 270 l
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,35 m²
- Energieverbrauch im Jahr 2703 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Lichtquellenart LED
- EU-Label Verordnung 2019/2018

- 2 Glasschiebetüren
- Bruttogewicht: 172 kg

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Preis per Vorkasse: **1 909.00 EUR** zzgl. MwSt.

