Aufsatzkühlvitrine GS-AV70

Tisch-Aufsatzkühlvitrine GS-AV70 mit vierseitiger Panoramaverglasung

Ausführung: - Abmessungen (BxTxH): 702 x 568 x 686 mm - Temperaturbereich von +3 °C bis +12 °C bei RF 55 % bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 160 Watt

- Kältemittel / GWP: R 600a (Isobutan)/ GWP 3

- Kühlmittelmenge: 50 Gramm

- Aggregat: Luft gekühlt
- Außenmaterial: Kunststoff / CHR / Glas - Innenmaterial: CHR / Kunststoff - Kühlung: Umluft - Anzahl Türen: 2 Schiebetüren - Tauwasserverdunstung - Automatische Abtauung **- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar** - 4-seitige Panoramaverglasung
- Elektronische Steuerung

- Bruttoinhalt: 120 Liter

- Warenpräsentationsfläche (TDA) : 0,79m³

- Energieverbrauch im Jahr 1505 kWh - Energieeffizienzklasse C - Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G - Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF) - Temperaturklasse H1 - EU-Label Verordnung 2019/2018

- 2 Rückschiebescheiben aus energiesparendem Isolierglas - Bodenausstellungsfläche Kunststoff schwarz
- Bestückungsöffnung von 290mm

- Lichte Breite bei herausgenommen Scheiben 620mm

- 2 Roste aus CHR mit 20mm Abstand zwischen den Stäben - Maße: Oberer Rost BxT: 620 x 335 mm, unterer Rost BxT: 620 x 365 mm

- Bruttogewicht: 66 kg **Serienmäßiges Zubehör:** - 2 Roste aus CHR - Maße oberer Rost (B x T): 815 x 335 mm
- Maße unterer Rost (B x T): 815 x 365 mm

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.

© DEKA E-COMMERCE GMBH

Preis per Vorauskasse: **664.00 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH