

## **Aufsatzkühlvitrine GS-AV70**

### **Tisch-Aufsatzkühlvitrine GS-AV70 mit vierseitiger Panoramaverglasung**

#### **Ausführung:**

- Abmessungen (BxTxH): 702 x 568 x 686 mm
- Temperaturbereich von +3 °C bis +12 °C bei RF 55 % bei UT +25°C
  
- Anschlusswert: 230 Volt / 160 Watt
  
- Kältemittel / GWP: R 600a (Isobutan)/ GWP 3
- Kühlmittelmenge: 50 Gramm
- Aggregat: Luft gekühlt
  
- Außenmaterial: Kunststoff / CHR / Glas
- Innenmaterial: CHR / Kunststoff
- Kühlung: Umluft
- Anzahl Türen: 2 Schiebetüren
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- **LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar**
- 4-seitige Panoramaverglasung
  
- Elektronische Steuerung
  
- Bruttoinhalt: 120 Liter
  
- Warenpräsentationsfläche (TDA) : 0,79m<sup>3</sup>
  
- Energieverbrauch im Jahr 1505 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklasse H1
- EU-Label Verordnung 2019/2018



- 2 Rückschiebescheiben aus energiesparendem Isolierglas
- Bodenausstellungsfläche Kunststoff schwarz
- Bestückungsöffnung von 290mm
  
- Lichte Breite bei herausgenommenen Scheiben 620mm
  
- 2 Roste aus CHR mit 20mm Abstand zwischen den Stäben
- Maße: Oberer Rost BxT: 620 x 335 mm, unterer Rost BxT: 620 x 365 mm
- Bruttogewicht: 66 kg

**Serienmäßiges Zubehör:**

- 2 Roste aus CHR
- Maße oberer Rost (B x T): 815 x 335 mm
  
- Maße unterer Rost (B x T): 815 x 365 mm

**Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung**

**gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler.**

Preis per Vorkasse: **690.00 EUR** zzgl. MwSt.

