

Kühltheke GS20SPS

Freikühltheke GS20SPS mit gebogener Frontkippscheibe

Freikühltheke mit komplett montiertem Glasaufbau. Das Gerät kann

somit direkt nach dem Auspacken in Betrieb genommen werden.

Ausführung:

- Stecker fertig
- Gebogene Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Rückschiebescheiben aus Acrylglas
- Außenmaterial: Seitenteile ABS-Kunststoff, Front Stahlblech RAL 7015
- Innenmaterial: Auslagefläche und Reservefach aus Edelstahl
- stille Kühlung
- Automatische Abtauung
- Elektronische Temperaturregelung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Frontscheibenheizung
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl mit einer Tiefe von 715 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Leichte Reinigung, Frontscheibe kippbar
- Aggregat im Servicefall herausziehbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 2005 x 1130 x 1250mm
- Auslagentiefe 710 mm
- Temperaturbereich von +1°C bis +10°C



- Einsatzbereich bei RF 60% bei UT +25°C
- Anschlusswert: 230 Volt / 1242 Watt
- Kältemittel : R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
- Warenpräsentationsfläche (TDA) 2,79 m²
- Energieverbrauch im Jahr 3172 kWh
- Energieeffizienzklasse C
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Energieeffizienzindex EEI 28
- Temperaturklasse H1
- Licht-Energieeffizienzklasse C
- EU-Label Verordnung 2019/2018
- Aggregat luftgekühlt
- Kältemittelmenge: 130 Gramm
- Nettogewicht: 220 kg

**Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen
und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung
gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler**

Preis per Vorkasse: **2 619.00 EUR** zzgl. MwSt.

