



Wandkühlregal GS-AURI2-180

Wandkühlregal GS-URI-180 mit Schiebetüren

Gegenüber offenen Wandkühlregalen sind Wandkühlregale

mit Schiebetüren sehr energiesparend.

Ausführung:

- Steckerfertig
- Außenmaterial: isolierte Seitenteile grau, Front Stahlblech grau
- Innenmaterial: Rückwand CNS, Regalböden CNS, Seitenteile Kunststoff grau
- Isolierte Seitenteile mit integrierter LED-Beleuchtung
- Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Kühlung: Umluft / Luftschleier
- Tauwasserverdunstung
- automatische Abtauung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter

- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Scannerschienen

- 3 höhen- und neigungsverstellbare CNS Böden
- Regalbodentiefe 280 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter

- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung

- Notüberlaufbehälter und separater Heizung

- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:

- Abmessungen: 1800 x 570 x 2000mm
- Temperaturbereich von +4°C bis +8°C
- Einsatzbereich bei UT 25°C und RF 60%

- Anschlusswert: 957 Watt / Spannung: 230 Volt
- Aggregat luftgekühlt

- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Ausstellungsfläche: 2,12m²
- Bruttogewicht: 272 kg

Preis per Vorkasse: **3 449.00 EUR** zzgl. MwSt.

