# Kühltheke GS20PA2-U

## Kühltheke GS20PA2-U mit Umluft Kühlung

**Ausführung:**

- Stecker fertig

- Außenmaterial: Stahlblech grau, Seitenwände Kunststoff grau

- Innenmaterial: Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weiss

- LED Innenbeleuchtung

- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung

- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas

- Frontkippscheibe

- Elektronische Temperatursteuerung

- Digitale Temperaturanzeige

- Umluft Kühlung

**- Automatische Abtauung***

- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 280 mm

- Zwischenglasablage

- Ausstellungsfläche aus CNS (AISI 304) mit einer Tiefe von 670mm

- Reservefach und Unterbaukühlung, mit separatem beschichteten Verdampfer

- Türmaß Breite 560 mm, Höhe: 220 mm, maximale Tiefe 390 mm

- Leichte Reinigung

- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

- Frontfarben Grün, Orange, Weiss, Rot und Blau (keine RAL-Farben) als Mehrpreisoption


© DEKA E-COMMERCE GMBH

**Technische Daten:**

- Abmessungen außen: 2000 x 910x 1280mmmm
- Temperaturbereich von +/-0°C bis +2°C
- Einsatzbereich bis UT 25°C und RF 60%
- Anschlusswert: 0,538 kW
- Spannung: 230 Volt
- Aggregat luftgekühlt
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3 Gemisch R 1150
- Kältemittelmenge: 150 Gramm
- Ausstellungsfläche: 1,28m²
- Temperaturklasse M2
- Bruttogewicht: 227 kg

**Serienzubehör:**

- Wagenabweiser

***Das Tauwasser wird in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen.**

**Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung eine höhere Geräuschentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.**

Preis per Vorauskasse: **2 829.00 EUR** zzgl. MwSt.




© DEKA E-COMMERCE GMBH