

Kühlaufsatzvitrine GSKX160

Kühlaufsatzvitrine GSKX160 mit Glasaufbau für 7x GN 1/3

Ausführung: - Stecker fertig - Außenmaterial CNS - Innenmaterial CNS - Kühlaufsatz mit geradem Glasaufbau - bedienerseitig offen - Beleuchteter Ein-/Ausschalter - elektronische Temperaturregelung - mit digitaler Temperaturanzeige - Visuelle Alarmanzeige - Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs - Halbautomatische Abtaung - Eingeschäumter Verdampfer - Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet
- **GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten**

Technische Daten: - Stecker fertig - Höhe 435 mm Breite 1600 mm Tiefe 395 mm - Temperaturbereich von +2 °C bis +8 °C - Anschlusswert 230 Volt / 110 Watt - Kühlung: Still - Kältemittel : R 600a (Isobutan)/GWP3 - klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

- Energieverbrauch im Jahr 548 kW - Bruttoinhalt: 60 Liter - Bruttogewicht: 37 kg - Bestückungsmöglichkeit: 7 x GN 1/3 mit maximaler Tiefe 150mm

Optionales Zubehör:

999016: Umrüstsatz von 7x GN 1/3 auf 8x GN 1/4 (+ 72.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **591.00 EUR** zzgl. MwSt.

