

Gewerbetiefkühlschrank GSKU1426BT

Edelstahl - Gewerbetiefkühlschrank GSKU1426BT - GN 2/1

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit Touch-Screen-Steuerung und großem Grafikdisplay in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 93mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 4 seitig plus Außenboden aus Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite verschliffen. Bedienung über mehrsprachiges Touch-Screen für Temperatureinstellung, Rezeptbuch, Feuchtigkeitseinstellung, HACCP, RTC (Real Time Clock) und ECO-Funktion.

Ausführung:

- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 vierseitig
- Bodenaußenseite in CNS
- Sockelbaufähig
- 5" Touchscree-Steuerung
- Platine die Friulinoxcloud vorbereitet
- Einstellbare Luftgeschwindigkeit
- Benutzer einstellbare Programme
- Auslesbare Geräteinformationen
- Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ECO-Funktion
- LED Innenbeleuchtung
- 85/93 mm Energiesparisolierung
- Monoblocksystem
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer
- Beschichteter Kondensator
- Aggregat mit Thermoschutz gegen Überhitzung
- Kondensator mit Fett/ Schmutzfilter
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 bis 180 mm



Technische Daten:

- Abmessungen außen: 1400 x 830 x 2080mm
- Abmessungen innen: 1234 x 770 x 1480mm
- Temperaturbereich: -2°C bis -8°C
- Einsatzbereich: 40°C UT und 40% RF
- Elektrischer Anschluss: 230 Volt / 50/60 Hz - 1 Phase
- Anschlusswert: 230 Watt
- Bruttoinhalt: 1320 Liter / Nutzinhalt Kühlung: 1085 Liter
- Aggregat: Luftgekühlt
- Abtauung Automatisch
- Wandstärke Isolierung 85 mm
- Kältemittel / GWP: R 290 (Propan)/GWP3
- Kältemittelmenge 114 Gramm
- Energieeffizienzklasse A
- Energieeffizienzklasse Spektrum: A +++ bis G
- Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40 % RF)
- Energieverbrauch im Jahr: 672 kWh
- Energieeffizienzindex EEI: 30
- Prüfumgebung bei 40°C UT und 40% RF
- EU-Label Verordnung 2015/1094-IV
- Bruttogewicht: 216 kg
- Serienzubehör: 8 Roste GN 2/1

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Optionales Zubehör:

- 819599: Auflagenschiene GN 2/1 einzeln (+ 51.00 EUR zzgl. MwSt.)
- 990230: Rost GN 2/1 Rilsaniert (+ 65.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **4 299.00 EUR** zzgl. MwSt.

