

Heißluftofen UNOX XEFR-04HS-ELDV

UNOX Heißluftofen XEFR-04HS-ELDV mit Beschwadung

Energie-Effizienz 6.6 kWh/Tag - 0 kg CO₂/Tag

Technische Daten: - Temperaturbereich von 30°C - 260°C - Kapazität: 4 x 460 x 330 mm - Blechabstand: 75 mm - mit LED-Display und 99 Programmen - mit Wasseranschluss - maximale Zulauftemperatur 30°C - Gesamtwasserhärte nicht mehr als 8°dH (Wasserdruck 200kPa empfohlen) - Anschlusswert: 3,5 kW / 230 Volt~ 1N 50 / 60 Hz - Maße: B 600 x T 669 x H 500 mm - Türöffnung von oben nach unten - Gewicht: 39 kg - Made in Italy

Technische Details: - Einhängeschienen aus verchromtem Stahl mit Anti-Kipp-System - Backraumbeleuchtung durch externe LED-Lampen - Versiegelte Steuerplatine, damit die Leiterplatte nicht mit Dampf in Kontakt kommt (IPX4) - Niedriges Gewicht – robuster Aufbau, durch die Verwendung von innovativem Material - Türöffnungsschalter - Sicherheitsthermostat - Leicht zu reinigende Innenscheibe - Bei Festwasseranschluss - serienmäßig mit Druckminderer ausgestattet. - **Lieferung**

inklusive 4 x Aluminium Backblech (ungelocht) TG 305 Back Modi und automatische Backprogrammierung - Backen mit Konvektion / Heißluft (Temperaturbereich 30°C-260°C) - Backen mit **Dampf und Konvektion** / Heißluft (Temperaturbereich 48°C - 260°C) - Maximale Vorheiztemperatur 260°C - Backschritte: 3 - Schnellwahlprogramme: 12 - Programme: 99 - AIR.Plus-Technologie: **duale Lüfter Geschwindigkeit** und mehrere Ventilatoren mit reversierenden Lüfter Motoren **Backraum mit Klimakontrolle** - DRY.Plus-Technologie: hochleistungsfähiger Feuchtigkeitsentzug - STEAM.Plus-Technologie: Beschwadung durch den Benutzer programmierbar (20-40-60-100%) - MAXI.LINK-Technologie: ermöglicht das Stapeln von zwei Öfen übereinander - Protek.SAFE™-Technologie: höchste thermische Effizienz und Arbeitssicherheit - Protek.SAFE™-Technologie: Motor Stopp beim Öffnen der Tür, um Energieverlust zu vermeiden **Arbeitserleichternde Funktionen:** - Vorheiztemperatur bis zu 260°C durch den Benutzer für jedes Programm einstellbar - Restbackzeit-Anzeige - Anzeige der Ist- und Sollwerte für Backzeit, Backraumtemperatur, Feuchtigkeit und Lüfter Geschwindigkeit - Wählbare Temperatureinheiten: Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) **Wir führen die komplette UNOX - Produktpalette!**

Optionales Zubehör:

DB1044: Spray-Reiniger für BAKERLUX SHOP.Pro™ Geräte. 1 Karton enthält 12 Flaschen à 750 ml. (+ 107.00 EUR zzgl. MwSt.)

XUC151: Einhanggestelle 3 Einschübe mit Abstand zwischen den Blechen 100 mm (+ 62.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 216.00 EUR** zzgl. MwSt.

