

Einbau Kühlwanne GN 3/1-150mm - Umluft Kühlung

Einbau Kühlwanne GN 3/1-150mm mit Umluft Kühlung

Der umlaufende CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne innen aus Chromnickelstahl verschweißt.

Ausführung:

- Stecker fertig
- Umluft Kühlung (Hochleistungsventilatoren)
- Ein-/Ausschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Einbauwanne Innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Höhenverstellbarer Einlegeboden von 30 mm bis 150 mm
- Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender CNS Einhängerahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 150mm Tiefe
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich
- Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregates zu achten

Technische Daten:

- Stecker fertig
- Maße: 1125 x 700 x 750mm
- Temperaturbereich von -1°C bis +5°C
- Einsatzbereich bis 21°C UT und 60% RF
- Bestückung: GN 3/1/150mm
- Außenmaterial: verzinkt
- Innenmaterial: CNS
- Anschlusswert Elektro: 0,6 kW
- Spannung: 230 Volt
- automatische Abtauung
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- Kältemittelmenge: 95 Gramm
- Bruttogewicht: 92 kg
- Klimaklasse 2 (+22 °C UT und 65 % RF)
- Temperaturklasse: M1



Das anfallende Tauwasser wird bauseitig durch einen Abwasseranschluss entsorgt, der Abtauvorgang erfolgt dabei automatisch.

Optionales Zubehör:

392042: Elektrische Tauwasserverdunstung, nur werkseitiger Einbau möglich (+ 219.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **2 796.00 EUR** zzgl. MwSt.