

## **Gewerbekühlschrank GS 1407 INOX**

### **Edelstahl - Gewerbekühlschrank GS 1407 INOX**

**Ausführung:** - Stecker fertig - Volltürkühlschrank - Elektronische Steuerung - Digitale Temperaturanzeige - Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung - Umluftkühlung - Vorgeformte Auflageschienen für maximal 46 Roste GN 2/1 bei 55mm Abstand - Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar - Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend - 60 mm Isolierung - Boden mit Hygieneschienen und Reinigungsablauf - Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste - Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung - Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

**Technische Daten:** - Abmessungen außen in mm (BxTxH): 1318 x 842 x 2040 - Temperaturbereich +/-0°C bis +8°C - Bruttoinhalt: 1320 Liter - Nutzinhalt Kühlung: 922 Liter - Anschlusswert: 230 Volt / 180 Watt - Tauwasserverdunstung - Automatische Abtauung - Aggregat Luftgekühlt - Kältemittel: R 600a (Isobutan)/3 - Kältemittelmenge: 100 Gramm - Energieverbrauch im Jahr: 998 kWh - Energieeffizienzklasse C - Energieeffizienzklasse Spektrum: A+++ bis G - Energieeffizienzindex EEI: 47 - Klimaklasse 4 (+30 °C UT bis +55 °C RF) - Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV - Türanschlag: Rechts - Anzahl der Türen: 1 - Bruttogewicht: 234 kg **Serienzubehör:** - 6 Roste GN 2/1 **Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte**

### **Optionales Zubehör:**

828307: Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitiger Einbau möglich (+ 109.00 EUR zzgl. MwSt.)

990230: Kunststoff-Rost GN 2/1 Rilsaniert - 530x650mm (+ 71.00 EUR zzgl. MwSt.)

96060006: Auflageschiene für Rost GN 2/1 (+ 21.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: **2 101.00 EUR** zzgl. MwSt.

