

# Tiefkühltruhe GS68G

## Tiefkühltruhe GS68G mit geradem Glasschiebedeckel

### Ausführung:

- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R 290
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage

#### **Technische Daten:**

- Maße: 1804 x 694 x 867mm

- Innenmaße: 1646 x536 x 688mm

- Temperaturbereich von -16 °C bis 23°C
- Außenmaterial: Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Innenmaterial: Stahlblech pulverbeschichtet
- Anschlusswert Elektro: 0,230 kW
- Spannung: 230 VoltBruttogewicht: 75 kg
- Stille Kühlung
- Abtauung: Manuell
- Wandstärke Isolierung: 77 mm
- Bruttoinhalt: 602 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 489 Liter







- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3

- Kältemittelmenge: 100 g

- Energieverbrauch im Jahr 909 kWh

- Energieeffizienzklasse D
- Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
- Energieeffizienzindex EEI 36,4
- Klimaklasse 7 (+35 °C UT und 75 % RF)
- EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

### Optionales Zubehör:

826466: Korbgestell für 4 Eisbehälter á 5 Liter, 350x165x130mm (+ 69.00 EUR zzgl. MwSt.)

826463: Trennwand für Korb (+ 20.00 EUR zzgl. MwSt.)

826467: Korbgestell für 5 Eisbehälter á 5 Liter, 350x165x130mm (+ 107.00 EUR zzgl. MwSt.)

826462: Korb (max. 6 Körbe möglich), 272x566x313mm (+ 37.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 1 019.00 EUR zzgl. MwSt.