



## Gläserpülmaschine EUROTEC 0400/230V

### Gläserpülmaschine EUROTEC 400/230V

#### Ausführung:

- Benutzerfreundliche elektromechanische Steuerung
- Klar- und Spülmitteldosiergerät
- Ablaufpumpe
- 1 Spülprogramm 120 Sekunden
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm oben und unten aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Rückflussverhinderer
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Tiefgezogener Tank für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Gerät nicht steckerfertig
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

#### Technische Daten:

- AußenmaÙe (BxTxH): 470 x 520 x 750mm
- elektrischer Anschluss: 230 Volt
- max. Leistungsaufnahme: 3,4 kW
- KorbmaÙ: 400 x 400mm
- Gläsereinschubhöhe: 270mm
- Körbe: 30 pro Stunde bei 50°C Wasser Eingangstemperatur und 2 bar
- Waschzyklus: 120 Sekunden
- Boilerheizung: 3 kW
- Tankheizung: 2 kW
- Tankinhalt: 11 Liter
- Wasserverbrauch pro Waschzyklus: 2 Liter bei 2 bar Wasserdruck
- **WENN MÖGLICH AN WARMWASSER (55°C) ANSCHLIESSEN**
- Klarspülmitteldosiergerät
  
- Reinigerdosiergerät
  
- **Laugenpumpe**
  
- Bruttogewicht: 40 kg



**Serienzubehör:**

- 2 Körbe aus Kunststoff 400x400x150 mm
- 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

**Das Spül- und Glanzmittel muss immer vor Ort auf die gegebene Wasserhärte eingestellt werden!**

**Wichtig für ein gutes Spülergebnis ist nicht nur das richtige Glanz- und Spülmittel, sondern auch die Wasserhärte hat großen Einfluss. Entkalktes Wasser schützt zudem die Spülmaschine und Ihr Geschirr.**

Wir empfehlen Spülmittel der Firma:

Hagleitner Hygiene International GmbH

Homepage: [www.hagleitner.com](http://www.hagleitner.com)

Tel.: 05 - 0456 (Österreich) / Tel.: 0049 - 8104 - 629 580 (Deutschland)

**BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH PHOSPAT- UND CHLORFREIE SPÜLMITTEL, DA DIESE CHEMISCHEN SUBSTANZEN DIE SILIKONSCHLÄUCHE DER MASCHINEN NACHHALTIG BESCHÄDIGEN.**

Preis per Vorkasse: **1 266.00 EUR** zzgl. MwSt.

