

Kühltisch GS-RK300 mit Aufkantung

Kühltisch GS-RK300 mit Aufkantung

Ausführung - Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung

- Aussenmaterial: Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech

- Innenmaterial: CNS 18/10

- Elektronische Steuerung - Digitale Temperaturanzeige - Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs - Umluft Kühlung - Separater Ein-/Ausschalter - Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung - Boden als Wanne ausgebildet - Boden mit Reinigungsablauf - 50mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet - Türen mit Automatikverschluss unter 90° Öffnung selbstschließend - Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen - Türfächer für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten (BxT) 325 x 535 mm oder Behälter geeignet - Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer - Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm

Technische Daten: - Abmessungen (BxTxH): 1792 x 700 x 850mm

- Temperaturbereich von -/+0 °C bis +8 °C - Nutzinhalt Kühlung: 214 Liter - Anschlusswert: 230 Volt / 0,172 kW

- Umluftkühlung

- Tauwasserverdunstung - Automatische Abtauung

- Wandstärke Isolierung: 50mm

- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/3 - Kältemittelmenge: 64 Gramm - Energieverbrauch im Jahr: 1095 kWh - Energieeffizienzklasse C - Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G - Energieeffizienzindex EEI: 47 - Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF) - Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV - Anzahl der Türen: 3 - Bruttogewicht: 123 kg

Serienzubehör:

1 Rost je Tür 325 x 535 mm



**Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen
und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV
für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte**

Preis per Vorkasse: **1 661.00 EUR** zzgl. MwSt.

