

Speiseeisverkaufstheke GS-DC

Speiseeisverkaufstheke GS-DC mit stiller Kühlung

Ausführung:

- Speiseeis-Verkaufsvitrine
- Aussenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet, und geradem Glasaufbau - Innenmaterial: Stahlblech weiß, beschichtet
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas zur Selbstmontage - Integrierte Glasschiebedeckel - LED Innenbeleuchtung - Manuelles Thermostat - Manuelle Abtauung - Bestückung Bedienbereich 10x 5 Liter Eisschalen Typ C - Bestückung Reservefach 12x 5 Liter Eisschalen Typ C - 4 Rollen für optimale Mobilität - Lieferung erfolgt ohne Eisschalen

Technische Daten:

- Stecker fertig - Abmessungen (BxTxH): 1341x725x1235mm - Temperatur -15°C bis -20°C - Anschlusswert: 230 Volt
- maximale Leistungsaufnahme: 280 Watt
- Stille Kühlung - Aggregat: Luft gekühlt
- Kältemittel: R 290a (Propan)/GWP3
- Höchste Ø Fachtemperatur: -10 °C - Niedrigste Ø Fachtemperatur: -14 °C - Bruttoinhalt: 431 Ltr. - Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,59 m² - Energieverbrauch im Jahr: 1868 kWh - Energieeffizienzklasse: B - Energieeffizienzklasse Spektrum: A bis G - Energieeffizienzindex EEI: 12 - Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF) - Temperaturklasse: G3
- EU-Label Verordnung: 2019/2018
- Bruttogewicht 112 kg **Bestückungsmöglichkeit:**
- 22 Eisschalen 5 Liter

EISSCHALEN SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte

Optionales Zubehör:

Seite 1/2



5360165120: Eisbehälter Typ C 5 Liter (+ 45.00 EUR zzgl. MwSt.)

824779: Anbauportionierspüle (+ 156.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 772.00 EUR** zzgl. MwSt.

