

Stopfer-Deckenkühlaggregat SAD-K 12

Umluft-Stopfer-Kühlaggregat SAD-K 12 für den Deckeneinbau bis max. 10,0m³

Ausführung:
- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Blech mit Epoxidpulver-Besichtung
- Fronseite des Gehäuses leicht zu öffnen
- Schneller Zugriff auf die Komponenten für Wartungszwecke
- Hermetischer Verdichter mit thermischen Überlastschutz
- Verdampfer als Cu/Alu Lamellenwärmetauscher
- Kondensator mit interner schraubenförmiger Riffelung
- Luftgekühlte Kondensatoren
- Automatische Abtauung mit programmierbaren Intervallen und Dauer
- Elektronische Steuerung
- Hochdruckpressomat
- 5m Anschußkabel
- Türkontaktschalter mit 2,5m Kabel
- Kühlzellenlicht mit 2,5m Kabel
- Tauwasserverdunsterschale

- Befestigungskit und Überlaufrohr

Technische Daten:
- Abmessungen (BxTxH): 700 x 880 x 520mm
- Temperaturbereich: 0° bis +10°C bei RF 60% und UT 32°C

- elektrischer Anschluss: 230 Volt

- Stromaufnahme: 4,19 A

- maximale Leistungsaufnahme: 0,693 kW
- Umluft Kühlung
- Außenmaterial: verzinktes Stahlblech
- Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3
- für Kühlräume bis zu max. 10,0m³ geeignet
- Bruttogewicht: 88 kg
- Made in Italy by RIVACOLD srl

Optionales Zubehör auf Anfrage:
- Ölsumpfheizung
- Zusätzliches Magnetventil für niedrige Umgebungstemperaturen

© DEKA E-COMMERCE GMBH

Optionales Zubehör auf Anfrage:
- Ölsumpfheizung, zusätzliches Magnetventil für niedrige Umgebungstemperaturen

Außenaufstellung nur mit geeigneten Wetterschutz und unter Verwendung des optionalen Zubehörs.

Preis per Vorauskasse: **2 805.00 EUR** zzgl. MwSt.

© DEKA E-COMMERCE GMBH