

Glastürkühlschrank GS 1850

Glastürkühlschrank GS 1850 mit 3 Drehtüren

Technische Daten: - Abmessungen in mm (BxTxH): 2055x735x2055mm - Temperaturbereich von -2°C bis +8°C - Anschlusswert: 230 Volt - Leistungsaufnahme: 943 Watt - Aussenmaterial: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen schwarz - Innenmaterial: Stahlblech dreiseitig (Seiten und Decke), weiss beschichtet, Boden in Edelstahl - Umluft Kühlung - Tauwasserverdunstung - Automatische Abtauung - Bruttoinhalt: 1852 Liter - Warenpräsentationsfläche (TDA) 2,55 m²

- Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3)

- Energieverbrauch im Jahr 3230 kWh

- Energieeffizienzklasse C - Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G - Energieeffizienzindex EEI 24,9 - Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

- EU-Label Verordnung 2019/2018

- Herstellerkennung: IVC4 DEBR-2003

- Bruttogewicht: 352 kg

Serienzubehör: - 6 Roste, weiß rilansiert

Ausführung:

- Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar

- Elektronische Steuerung - Digitaler Temperaturanzeige - Türalarm - Kondensatorfühler mit akustischem Alarm - Leicht zu reinigender Innenraum - 12 engmaschige Roste, Stababstand ca. 15 mm, höhenverstellbar - Rost bis max. 35 kg belastbar - 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus - 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen

und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung

gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Optionales Zubehör:

831763: Rost (+ 40.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 417.00 EUR** zzgl. MwSt.

