

RIEBER thermoport® K 1000 A-FLAT-umluftbeheizt-orange

RIEBER thermoport® K 1000 A-FLAT-umluftbeheizt-orange

Ausführung:

- Leichter, robuster, porenfreier Kunststoff. - Aus langlebigem, schlagfestem und lebensmittelechtem Polypropylen. - Korpus & Tür in Sandwichkonstruktion, fugenlos geschäumt, verwindungssteif, höchste Stabilität. - Hervorragend isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust. - Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt. - Austauschbare Türoptionen (Tür neutral/umluftbeheizt) für maximale Funktionsflexibilität. - Ergonomische, einklappbare Griffe und hochwertige Bügelverschlüsse. - Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4). - Bodenschutzschienen & alle geschraubten Teile austauschbar. - Alle Griffe, Kufen, Scharniere & Verschlüsse aus hochfestem PA 6 GF 30. - Herausnehmbares Heizelement, aushängbare Tür, schnelle und einfache Reinigung. - Ohne Heizung spülmaschinen tauglich bis +90 °C und strahlwassergeschützt (IPX5).

Technisch Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 435 x 634 x 561mm
- Fassungsvermögen mit GN Behältern: 52 Liter
- 12 Auflagesichen / Auflageabstand: 36mm
- Einsatzbereich von -20°C bis +100°C
- Heizbereich bis max. +85°C
- Nennspannung: 1N AC 230 V 50/60 Hz - Anschlusswert: 500 Watt - Steckerart: Schukostecker (Typ F) - Kabelart: glattes Kabel - Kabellänge: 2000 mm - Schutzart: IPX4 - Funktionen: beheizt FLAT analog - Umluft Heizung - Gewicht: 14,8 kg
- Made in Germany

Optionales Zubehör:

85020435: Thermoport 1000 KA - schwarz (0.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 065.00 EUR** zzgl. MwSt.

