



Glastürkühlschrank GS 3580

Glastürkühlschrank GS 3580

Ausführung:

- Europäisches Markenprodukt - CNS 18/10 dreiseitig - Elektronische Steuerung - Innenbeleuchtung - Umluftkühlung - Tauwasserverdunstung - Automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum - Innenraum mit abgerundeten Ecken - Roste GN 1/1 beschichtet - Selbstschließende Tür - Türschloss oberhalb der Tür - Glastür doppelt isoliert mit Griff - Türanschlag rechts, gegen Mehrpreis Werkseitig auch links lieferbar - Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste - Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung - Wartungsfreundliche klappbare Maschinenfachblende - Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 bis 200 mm

Technische Daten:

- Abmessungen in mm (BxTxH): 425 x 790 x 2055 - Temperaturbereich von +2°C bis +8°C
- Einsatzbereich: RF 55% bei UT +30°C
- Nutzinhalt Kühlung: 227 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt - Leistungsaufnahme: 213 Watt
- Kältemittel R 290 a (Propan)/GWP3 - Türanschlag: rechts - Anzahl der Türen: 1 - Energieverbrauch im Jahr: 825 kWh - Energieeffizienzklasse: E - Energieeffizienzklasse Spektrum: A bis G - Klimaklasse 4
- EU-Label Verordnung:2015/1094-IV
- Herstellerkennung: CAGRV-50-1
- Bruttogewicht:105 kg

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Optionales Zubehör:

- 831753: Auflageschienenensatz (+ 47.00 EUR zzgl. MwSt.)
- 831752: beschichteter Rost GN 1/1 (+ 44.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **1 740.00 EUR** zzgl. MwSt.

