



## **Schockfroster BF 051 - 5xGN 1/1**

### **Friulinox Schockfroster BF 051 - 5xGN 1/1**

#### **Ausführung:**

- Hergestellt in Italien - Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster - Temperaturbereich Schnellabkühlung +90 °C bis +3 °C - Temperaturbereich Schockfrostung +90 °C bis -18 °C - CNS 18/10 dreiseitig - Microprozessorsteuerung - Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard" - Kerntemperatur -18 °C - Kerntemperaturfühler - Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus - Digitale Temperaturanzeige - Bedienerfreundliche Steuerung mittels Drucktasten - 99 Programme programmierbar - Innenraum mit abgerundeten Ecken - Hygieneausführung - Rostabstand 70 mm - Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel - Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste - Türinnenheizung - Beschichteter Verdampfer - Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage - Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung - Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS

**Technische Daten:** - Abmessungen außen (BxTxH): 790 x 820 x 900mm - Abmessungen innen (BxTxH): 670 x 430 x 400mm - Einsatzbereich bei RF 55% und UT +30°C - Anschlusswert: 230 Volt - Leistung: 675 Watt - Abkühlleistung: 25 kg - Schockfrostleistung: 15 kg - Kältemittel: R 290a (Propan)/GWP 3 - Kälteleistung: 814 Watt bei VT -25°C und Kondtemp. +45°C - Energieverbrauch Schnellabkühlung: 0,07 kWh je kg Lebensmittel nach EN 17032 - Energieverbrauch Schockfrostung: 0,50 kWh je kg Lebensmittel nach EN 17032

- Klimaklasse 4
- Wandstärke - Isolierung: 60 mm
- Bruttogewicht: 110 kg

**Serienzubehör:** - Rostträger für 5 Stück GN 1/1 - oder 600 x 400 mm Bleche

Preis per Vorkasse: **2 999.00 EUR** zzgl. MwSt.

