

Kühlzelle 1800x2100x2010mm mit Aggregat

Kühlzelle mit Aggregat - 80mm Isolierung

Elementverbindung mit selbstzentrierendem Nut- und Federsystem für eine einfache Montage. Eingeschäumte, korrosionsgeschützte Spannschlösser sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung der Elemente miteinander.

Ausführung:

- **Lieferzeit: ca. 7 - 10 Werktage**

- Maße: 1800 x 2100 x 2010 mm

- Türmaß: (HxB) 1845 x 700mm

- Volumen: 5,9m³ - Innenraum mit zusätzlicher PVC-Beschichtung - Farbe: weiß - Isolierung: Polyurethan-Schaum 80 mm - Edelstahl Zellenboden AISI 430 (rutschfest) - Leichte Reinigung - Einfacher Aufbau durch Paneel-System - Tür abschließbar mit Sicherheitsverschluss - Türschwelle aus Edelstahl - Tür mit Anschlag rechts (wechselbar) - Leichtes Türmaß: 1.845 x 700 mm - Türdichteprofil: PVC Silikondichtungen - statische Belastung: 2000kgf/m² - Material entspricht Nahrungsmittel-Normen - Produkt nach ISO9001 zertifiziert - modulare Wand- und Deckensegmente aus verzinktem Stahlblech mit Polymerbeschichtung

Huckepack-Kühlaggregat KA-16 bis 10,4m³

Technische Daten: - Abmessungen (BxTxH): 400 x 720 x 795mm - elektrischer Anschluss: 230V - 50 Hz - maximale Leistungsaufnahme: 0.78 kW

- Leistungsaufnahme A: 4,7

- Kälteleistung: 1015 Watt

- Heißgas Abtauung

- Kältemittel: R 290a



- Kältemittelmenge: 0,13 kg

- Umluftkühlung

- 1 Ventilator - Propeller Ø 254mm / Kapazität: 600m³/h

- Lüfter-Power: 12,2 Watt / 1300 rpm - Temperatur: -5°C bis +5°C - Umgebungstemperatur: +6°C bis +32°C - Gewicht: 47 kg - Made in Italy

KÜHLZELLEN - REGALSYSTEM AUF ANFRAGE!

Optional auch ohne Boden auf Anfrage lieferbar.

youtube-video: Zellenaufbau - <https://www.youtube.com/watch?v=IFWBYt6lvgo&t=10s>

Preis per Vorkasse: **3 976.00 EUR** zzgl. MwSt.

