

## **Kühlzelle 1800x2400x2010mm mit Aggregat**

### **Kühlzelle mit Aggregat - 80mm Isolierung**

Elementverbindung mit selbstzentrierendem Nut- und Federsystem für eine einfache Montage. Eingeschäumte, korrosionsgeschützte Spannschlösser sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung der Elemente miteinander.

#### **Ausführung:**

- **Lieferzeit: ca. 7 - 10 Werktage**

- Maße: 1800 x 2400 x 2010 mm

- Türmaß: (HxB) 1845 x 700mm

- Volumen: 6,8m<sup>3</sup>

- Innenraum mit zusätzlicher PVC-Beschichtung

- Farbe: weiß

- Isolierung: Polyurethan-Schaum 80 mm

- Edelstahl Zellenboden AISI 430 (rutschfest)

- Leichte Reinigung

- Einfacher Aufbau durch Paneel-System

- Tür abschließbar mit Sicherheitsverschluss

- Türschwelle aus Edelstahl

- Tür mit Anschlag rechts (wechselbar)

- Lichtes Türmaß: 1.845 x 700 mm

- Türdichteprofil: PVC Silikondichtungen

- statische Belastung: 2000kgf/m<sup>2</sup>

- Material entspricht Nahrungsmittel-Normen

- Produkt nach ISO9001 zertifiziert

- modulare Wand- und Deckensegmente aus verzinktem Stahlblech mit Polymerbeschichtung

**Huckepack-Kühlaggregat KA-16 bis 10,4m<sup>3</sup>**



**Technische Daten:**

- Abmessungen (BxTxH): 400 x 720 x 795mm
- elektrischer Anschluss: 230V - 50 Hz
- maximale Leistungsaufnahme: 0.78 kW
  
- Leistungsaufnahme A: 4,7
  
- Kälteleistung: 1015 Watt
- Heißgas Abtauung
- Kältemittel: R 290a
- Kältemittelmenge: 0,13 kg
- Umluftkühlung
- 1 Ventilator - Propeller Ø 254mm / Kapazität: 600m<sup>3</sup>/h
  
- Lüfter-Power: 12,2 Watt / 1300 rpm
- Temperatur: -5°C bis +5°C
- Umgebungstemperatur: +10°C bis +32°C
- Gewicht: 47 kg
- Made in Italy

**KÜHLZELLEN - REGALSYSTEM AUF ANFRAGE!**

**Optional auch ohne Boden auf Anfrage lieferbar.**

**youtube-video: Zellenaufbau** - <https://www.youtube.com/watch?v=IFWBYt6lvgo&t=10s>

Preis per Vorkasse: **4 150.00 EUR** zzgl. MwSt.

