

# Gewerbekühlschrank GS 4020 Black Line

## Volltür - Gewerbekühlschrank GS 4020 Black Line

### Ausführung:

- Volltürkühlschrank
- Stecker fertig
- Rückwandverdampfer
- Außenmaterial: schwarz pulverbeschichtetes Stahlblech
- Innenmaterial: weißer ABS Kunststoff
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluft Kühlung
- Aggregat Luftgekühlt
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Tür mit Schloss
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

### **Technische Daten:**

- Abmessungen in mm (BxTxH): 600 x 600 x 1850
- Temperaturbereich von 0°C bis +8°C bei RF 55% bei UT 30°C
- Bruttoinhalt: 361 Liter
- Nutzinhalt Kühlung: 239 Liter
- Anschlusswert: 230 Volt / 130 Watt
- Kältemittel: R 600a (Isobutan)/GWP3
- Kältemittelmenge: 75 Gramm
- Energieverbrauch im Jahr: 460 kWh
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieeffizienzindex EEI: 46







- Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G
- Klimaklasse: 4 Prüfumgebung: 30°C Umgebungstemperatur und 55% Raumfeuchte
- Geprüft nach (EU) Verordnung: 2015/1094-IV
- Anzahl Türen: 1
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Bruttogewicht: 74 kg

#### Serienzubehör:

- 3 Roste
- 1 weißer Bodenrost
- Tür mit Schloss

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Wir weisen darauf hin, daß die von uns vertriebenen Geräte auf möglichst hohe Effizienz ausgelegt sind und das die damit verbundene technische Ausstattung

eine höhere Geräuschentwicklung als bei haushaltsüblichen Geräten bedingt.

#### **Optionales Zubehör:**

56: Umbauarbeiten auf Linksanschlag (+ 112.00 EUR zzgl. MwSt.)

999027: 4 Stk. Höhenverstellbare Füße, 90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage (+ 50.00 EUR zzgl. MwSt.)

838976: Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16 kg (+ 30.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorauskasse: 785.00 EUR zzgl. MwSt.



Seite 2/2