

Tiefkühlzelle 2100x1800x2200mm mit TK-Aggregat

Tiefkühlzelle 2100x1800x2200mm mit TK-Aggregat

Elementverbindung mit selbstzentrierendem Nut- und Federsystem für eine einfache Montage. Eingeschäumte, korrosionsgeschützte Spannschlösser sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung der Elemente miteinander.

Ausführung:

- **Lieferzeit: ca. 7 - 10 Werktage**

- Maße: 2100 x 1800 x 2200 mm

- Türmaß: (HxB) 1845 x 700mm

- Volumen: 5,7m³

- Innenraum mit zusätzlicher PVC-Beschichtung

- Farbe: weiß

- Isolierung: Polyurethan-Schaum 120 mm

- Edelstahl Zellenboden AISI 430 (rutschfest)

- Leichte Reinigung

- Einfacher Aufbau durch Paneel-System

- Tür abschließbar mit Sicherheitsverschluss

- Türschwelle aus Edelstahl

- Tür mit Anschlag rechts (wechselbar)

- Türdichtprofil: PVC Silikondichtungen

- statische Belastung: 2000kgf/m²

- Material entspricht Nahrungsmittel-Normen

- Produkt nach ISO9001 zertifiziert

- modulare Wand- und Deckensegmente aus verzinktem

Stahlblech mit Polymerbeschichtung



- Kühlaggregat mit Plug-In Installation
- Elektronische Temperaturregelung 230V, 50Hz

Huckepack-Tiefkühlaggregat EL12125B-03.01 bis 5,7m³

Technische Daten:

- Abmessungen (BxTxH): 450 x 896 x 885mm
- elektrischer Anschluss: 230V - 50 Hz
- maximale Leistungsaufnahme: 1,5 kW

- Kälteleistung: 734 Watt
- Hermetischer Kompressor
- Kältemittel: R452A
- elektronische Steuerung mit Alarmfunktion
- Umluftkühlung
- Temperatur: -18°C bis -22°C
- Umgebungstemperatur: +6°C bis +32°C
- Gewicht: 61kg
- Made in Italy

KÜHLZELLEN - REGALSYSTEM AUF ANFRAGE!

Optional auch ohne Boden auf Anfrage lieferbar.

youtube-video: Zellenaufbau - <https://www.youtube.com/watch?v=IFWBYt6lvgo&t=10s>

Preis per Vorkasse: **4 700.00 EUR** zzgl. MwSt.

