

Einbau Kühlwanne GN 5/1-150mm - Umluft Kühlung

Einbau Kühlwanne GN 5/1-150mm mit Umluft Kühlung

Der umlaufende CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne innen aus Chromnickelstahl verschweißt.

Ausführung: - Stecker fertig - Umluft Kühlung (Hochleistungsventilatoren)

- Ein-/Ausschalter - Digitale Temperaturanzeige - Elektronische Steuerung - Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar - Einbauwanne Innen aus Chromnickelstahl 1.4301 - Höhenverstellbarer Einlegeboden von 30 mm bis 150 mm - Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannenreinigung - Tauwasserablauf bauseitig erforderlich - Umlaufender CNS Einhängerahmen - Bestückung mit GN Behältern max. 150mm Tiefe - Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich - Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregates zu achten

Technische Daten: - Stecker fertig - Maße: 1780 x 700 x 750mm

- Temperaturbereich von -1°C bis +5°C - Einsatzbereich bis 21°C UT und 60% RF - Bestückung: GN 5/1/150mm - Außenmaterial: verzinkt - Innenmaterial: CNS - Anschlusswert Elektro: 0,9 kW - Spannung: 230 Volt - automatische Abtauung - Kältemittel: R 290 (Propan)/GWP 3 - Kältemittelmenge: 120 Gramm - Bruttogewicht: 106 kg

- Klimaklasse 2 (+22 °C UT und 65 % RF)

- Temperaturklasse: M1

- Herstellerkennung: E-EKW GN 5/1

Das anfallende Tauwasser wird bauseitig durch einen Abwasseranschluss entsorgt, der Abtauvorgang erfolgt dabei automatisch.

Optionales Zubehör:

392042: Elektrische Tauwasserverdunstung, nur werkseitiger Einbau möglich (+ 267.00 EUR zzgl. MwSt.)

Preis per Vorkasse: **3 544.00 EUR** zzgl. MwSt.

