



MINIMA 600 - FRITTEUSEN

EF66



2 BECKEN, EL. TOP

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Äussere Abmessungen - WxDxH (cm)	60x60x27
Wannenkapazität (lt-GN)	10+10
Gesamtleistung (kW)	9+9 = 18

ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN:

Heizelemente (kW)	9+9
Anschluss (N)	400V 3N 50/60Hz
Gewicht (kg)	41
Volumen (m3)	0,00416666666666667

Die Produktreihe besteht aus 2 Elektro Auftischgeräten und 2 Gas Auftischgeräten. Beckenboden mit Kaltzone und Ölabblasshahn.. Verchromte Stahlkörbe. Edelstahl AISI 304 Deckel. Gas Beheizung: Hochleistungsbrenner mit horizontaler Flamme. Thermostatische Temperaturregelung des Öls von 90°C 190°C, mit Sicherheitsventil und Thermoelement. Automatische Zündung der Pilotflamme mit piezoelektrischem Zünder. Zusätzliches Sicherheitsthermostat. Elektrische Beheizung: Incoloy Edelstahlheizelemente. thermostatische Temperaturregelung mit Signallampe zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit und Temperatur. Zusätzliches Sicherheitsthermostat.