



MINIMA 600 - FRITTEUSEN

**GF66**



## 2 BECKEN, GAS TOP

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Äussere Abmessungen - WxDxH (cm)	60x60x27
Wannenkapazität (lt-GN)	8+8
Gesamtleistung (kW)	7,4+7,4=14,8

### ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN:

Brenner Kapazität (kW)	7,4+7,4
Gewicht (kg)	47
Volumen (m3)	0,00416666666666667

Die Produktreihe besteht aus 2 Elektro Auftischgeräten und 2 Gas Auftischgeräten. Beckenboden mit Kaltzone und Ölabblasshahn.. Verchromte Stahlkörbe. Edelstahl AISI 304 Deckel. Gas Beheizung: Hochleistungsbrenner mit horizontaler Flamme. Thermostatische Temperaturregelung des Öls von 90°C 190°C, mit Sicherheitsventil und Thermoelement. Automatische Zündung der Pilotflamme mit piezoelektrischem Zünder. Zusätzliches Sicherheitsthermostat. Elektrische Beheizung: Incoloy Edelstahlheizelemente. thermostatische Temperaturregelung mit Signallampe zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit und Temperatur. Zusätzliches Sicherheitsthermostat.